



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer Sensor GEN 3 Wei 10W 1200lm 100D - 840 | IP65 - Bewegungs- und Lichtsensor - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 239232                            |
| EAN                                     | 4058075460898                     |
| Marke                                   | Ledvance                          |
| Herstellername                          | FL PFM 10W/4000K SYM 100 S WT FS1 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                           |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                             |

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Technologie                  | LED Integriert |
| Watt                         | 10             |
| Ersetzt (Watt)               | 20             |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240        |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                     | 840 Kaltwei   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltwei  |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89          |
| Helle Farbe                  | Wei           |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)           | 1200           |
| Lumen Watt Verhltnis (Lm/W) | 120            |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 100             |
| Leistungsfaktor       | >0.90           |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | Kabel, 3-polig                |
| Optikabdeckung     | Glas                          |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                   |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK07 - 2 Joule                |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C               |
| Sockelfarbe        | Weiß                          |
| Gehäuse            | Aluminium                     |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                          |
| Product Serie      | Performance                   |

Masse

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 159 |
| Breite (mm) | 131 |
| Höhe (mm)   | 53  |

Sensorinformationen

Warum BudgetLight?

|                                |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp                      |  Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter                                                                                            |
| Sensor Erfassungswinkel (grad) | 40                                                                                                                                                                                                                 |
| Sensorbereich (m)              |  einfache Retour  effiziente LEDs 2 m - 12 m |
| Sensor Zeiteinstellung         | 10 sec - 12 min                                                                                                                                                                                                    |